

**friulinox**  
the refrigeration company

**soluzioni originali friulinox per...**  
original solutions by friulinox mean...  
ergonomicità e semplicità d'uso  
ergonomical and user friendly controls  
ottimizzazione degli spazi  
space optimization  
risparmio sugli investimenti  
money saving



**Chilly**  
**GN 1/1**

**Abbatere, surgelare e conservare è facile**

**Blast-Chilling/Freezing and preserving  
is easy with Chilly Friulinox**

**col Chilly Friulinox**

# GN 1/1



Per soddisfare le crescenti richieste di apparecchiature professionali compatte, Friulinox ha realizzato l'abbattitore di temperatura/surgelatore CHILLY, che permette d'abbattere e surgelare sia alimenti cotti che crudi.

Il controllo semplice e completo, l'elevata resa frigorifera, i consumi contenuti, la funzione di conservazione automatica a fine ciclo e la sua alta affidabilità fanno del CHILLY Friulinox un abbattitore/surgelatore versatile, adatto alla ristorazione professionale ed all'uso domestico.

Sonda di temperatura a spillo, da inserire negli alimenti, di serie.

La finitura interna ed esterna è in acciaio inossidabile AISI 304, 18/10, satinato Scotch-Brite.

*In order to satisfy the ever growing demand for compact and professional appliances, Friulinox has developed a blast chiller/freezer named CHILLY which allows the chilling and freezing of both cooked and fresh food.*

*The easy and user-friendly control panel, the high freezing performances the low energy consumes, its high reliability together with the automatic storage mode at the end of the cycle, all these features make CHILLY Friulinox, the most versatile blast chiller/freezer suitable for both professional and domestic use.*

*Standard core-probe to be inserted in the food.*

*The internal and external finishing is Scotch-Brite satinated AISI 304, 18/10 stainless-steel.*

# GN 1/1

Modello/Model	CHILLY GN1/1	
Dimensioni LxPxH/Dimensions WxDxH	cm	56x70x52
Ciclo abbattimento/Chilling cycle	°C	+90/+3
Ciclo congelamento/Freezing cycle	°C	+90/-18
Capacità di abbattimento 90 min./Chilling capacity 90 min.	Kg	8
Capacità congelamento 240 min./Freezing capacity 240 min.	Kg	5
Classe climatica/Climate class		ST
Capacità di refrigerazione/Refrigeration capacity	W	487 (*)
Tensione di alimentazione/Power supply	V/~ /Hz	230/1/50
Potenza assorbita/Power	W	587
Corrente assorbita/Absorbed current	A	3,40
Dotazione standard/Standard equipment		3 coppia guide INOX 3 pairs st/st guides
Peso/Weight	Kg	52

(\*) Temp. Evap. -25°C / Temp. Cond. +45°C  
Evap. Temp. -25°C / Cond. Temp. +45°C



[www.friulinox.com](http://www.friulinox.com)

## friulinox

the refrigeration company

ALI SPA - DIVISIONE FRIULINOX  
via treviso, 4 - 33083 taiedo di chions (pn) - italy  
phone: +39.0434.635411 fax: +39.0434.635414  
web site: [www.friulinox.com](http://www.friulinox.com) e-mail: [infogroup@friulinox.com](mailto:infogroup@friulinox.com)



HACCP  
solutions

Agent: